

Roll-Bar in tubo acciaio inox  
abbattibile. Adatto per il montaggio  
su battelli con carena in vetroresina.  
Regolabile in larghezza fino a max.  
mm. 2000 tra le due basi, altezza  
mm. 1150. Base lung. mm. 265 x larg.  
mm. 45, interasse fori mm. 180

**30.30825** Ø tubo mm. 40

**30.30827** Ø tubo mm. 50



Gruette in acciaio inox. Complete di: carrucole, bozzelli,  
moschettoni, cime per il richiamo, boccole da incasso che rendono  
le gruette girevoli ed asportabili. La parte da inserire sotto coperta é  
lunga cm. 150 perché possa essere tagliata alla misura desiderata.  
Sbraccio mm. 880.


**30.30840** Ø tubo mm. 40, altezza mm. 1900, portata kg. 120

**30.30860** Ø tubo mm. 60, altezza mm. 1900, portata kg. 170

Stesse caratteristiche del 30.30825 ma per  
imbarcazioni. Regolabile in larghezza da  
mm. 1000 a 1600, altezza mm. 1150.

**30.30826** Ø tubo mm. 40

**30.30828** Ø tubo mm. 50



Ricambi per gruette ed aste traino sci

**30.30862**

Boccola in ottone cromato Ø interno mm. 40, Ø esterno mm. 50

**30.30863**

Base in ottone per tubo Ø mm. 40