

39.39184/6



39.39185/7/9



Isolatore - ripartitore automatico di batteria a bassissima caduta di tensione (0,25V). Consente di ricaricare due o più batterie simultaneamente, fornendo più carica alla batteria più scarica. Realizzato in alluminio con ampia alettatura atta a dissipare efficacemente il calore.

Articolo	Batterie	Amp. x batteria	Alternatori	Dim. mm.
39.39184	2	50	1	130x130x70
39.39185	3	100	2	230x130x70
39.39186	3	50	1	130x130x70
39.39187	4	50	2	230x130x70
39.39189	2	150	2	230x130x70



39.39161

Rilevatore di temperatura ambientale dotato di uscita a relè per il comando di ventole di aspirazione e raffreddamento, segnalatori, ecc. Le ridotte dimensioni e la notevole robustezza lo rendono adatto all'utilizzo nel vano motore. Dispone di 5 scale di temperatura e di un allarme programmabile di massima, di minima o a finestra, inoltre è possibile inserire un tempo massimo (0/20 min.) di durata dell'allarme. Alimentazione 12/24 V. Sensore con cavo da mt. 1,5. Dim. mm. 75 x 70 x 35. Carico max. 10A.



39.42804



39.42810/20

Convertitore 24-12 V ad alta efficienza, tecnologia Switching, protezione al corto circuito e all'inversione di polarità. Conforme alla normativa EMC - AS/MZS 2064

Articolo	Uscita Amp	Dim. lung x larg x prof
39.42804	4	70x75x32
39.42810	12	49x88x98
39.42820	20	49x88x126



39.42150/312/324/612



39.42151/624

Inverter ad onda quadra - offre una potenza massima molto superiore a quella a regime in modo da assicurare la potenza necessaria per applicazioni che richiedono spunto iniziale. Protezioni di sicurezza contro batteria scarica, surriscaldamento, sovratensione batteria, cortocircuito in uscita, sovraccarico. Non adatto per TV.

Articolo	39.42150	39.42151	39.42312	39.42324	39.42612	39.42624
tensione batteria	12V	24V	12V	24V	12V	24V
potenza continua	150W	150W	300W	300W	500W	500W
potenza di picco	300W	300W	600W	600W	1000W	1000W
tensione ingresso	10,5-15V	20-30V	10,5-15V	20-30V	10,5-15V	20-30V
tensione uscita	230V					
frequenza uscita	50/60 Hz					
dim. L x H x P	mm. 165x95x63		mm. 190x95x62		mm. 242x105x63	
peso kg.	0,85		1,10		1,7	
raffreddamento	tramite ventilatore					



Carica batterie SBC Advanced Plus tecnologia switching Interfaccia di comunicazione digitale CAN BUS, sistema di ripartizione digitale della carica che permette di mettere in parallelo fino a 3 SBC ADV PLUS per caricare banchi batterie fino a 2400 Ah. Selettore di carica per batterie elettrolita liquido o gel. Possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Velocità variabile della ventola di raffreddamento. Protezioni: inversione di polarità (tramite fusibile interno), sovraccarico, corto circuito in uscita, surriscaldamento, sovratensione in uscita.



Articolo	SBC	corrente nominale	volt	uscite	tensione aliment.	Dim. L x P x H	kg.
39.40857	140	12A	12V	2	220V	155x75x205	1,4
39.40858	250	25A	12V	3	220V	155x75x268	2,3
39.40861	300	30A	12V	3	220/110V	272x127x334	4,2

Carica batterie SBC NRG tecnologia switching, interfaccia di comunicazione digitale CAN BUS, sistema di ripartizione digitale della carica che permette di mettere in parallelo fino a 3 SBC NRG (700,1100 e alta potenza). Selettore di carica per batterie elettrolita liquido aperte e sigillate, GEL o AGM. Uscite multiple per caricare più gruppi di batterie (separatori di carica a Mosfet interno). Possibilità di utilizzo del caricabatterie come alimentatore senza batterie. Velocità variabile della ventola di raffreddamento. Protezioni per sovraccarico, corto circuito in uscita, surriscaldamento, sovratensione in uscita. Fusibili di uscita integrati all'interno del caricabatterie (per ogni uscita). Interfaccia utente composta da display LCD alfanumerico retroilluminato e 3 pulsanti. Modalità di potenza ridotta automatica e manuale.

Media potenza

Articolo	SBC	corrente nominale	volt	uscite	tensione aliment.	Dim. L x P x H	kg.
39.40859	500	40A	12V	3	220/110V	243x116x377	4,2
39.40860	700	60A	12V			5,4	
39.40864	750	30A	24V			5,4	
39.40868	950	40A	24V			6,5	
39.40866	1100	80A	12V			7,1	



Alta potenza

Articolo	SBC	corrente nominale	volt	uscite	tensione aliment.	Dim. L x P x H	kg.
39.40869	1200	100A	12V	3	220V	243x116x557	6,5
39.40865	1450	60A	24V				7,1
39.40867	1950	80A	24V				7,1
39.40871	2450	100A	24V				8,2



mase
MARINE

nautipoint
ACCESSORI NAUTICI

Articolo	39.01268	39.01265	39.01267	39.01012	39.01014
Modello mase	IS 2.6	IS 3.5	IS 5.0	IS 6.1	IS 9.1
alternatore	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
tipo	Sincrono, 2-poli, autoeccitato				
raffreddamento	aria-acqua (intercooler W/A)				
tensione Volt	115-230				
Amps	17,4-8,7	26-13	43,5-21,7	53-26,5	74,7-37,4
potenza max kW	2	3	5	6,1	8,6
potenza continua kW	1,7	2,7	4	5,6	7,8
uscita caricabatteria A-V	10-12				
fattore di potenza cos Ø	1				
classe di isolamento	H				
Motore 50 Hz. modello	Yanmar L48AE	Yanmar L70AE	Yanmar L100AE	Kubota Z482	Kubota D722
tipo	Diesel 4 tempi				
cilindri numero	1			2	3
materiale blocco cilindri	alluminio			ghisa	ghisa
alesaggio mm.	70	78	86	67	67
corsa mm.	55	62	70	68	68
cilindrata cc.	211	296	406	479	719
potenza hp	4,2	6,1	8,8	11,1	16,6
RPM	3000				
rapporto di compressione	20,5:1	20:1			
avviamento	elettrico				
materiale testata	alluminio			ghisa	alluminio
regolatore di giri	centrifugo, meccanico				
sistema di lubrificazione	forzata				
capacità carter olio lt.	0,8	1,1	1,65		3,8
sistema di arresto motore	elettrovalvola			solenioide	
pompa alimentazione carburante	elettrica				
prevalenza max pompa carb. cm.	70			70	70
consumo carb. a pieno carico lt./h	0,7	1,3	2,1		3,1
volume aria combustibile lt./min.	280	400	550		800
batterie d'avviamento Ah-V	45-12				
motorino d'avviamento kW-V	0,8-12			0,7-12	
inclinazione max di utilizzo	30°				
portata pompa acqua mare lt./min	20				
livello rumorosità	54 dB _A a 7 mt.				
peso con cassa insonorizzante kg.	80	96	130	165	185
dimensioni con cassa insonorizzante lung x larg x h	500x380x465	590x406x515	675x468x565	650x468x555	730x468x555



39.01268



39.01265



39.01267



39.01012



39.01014

39.04349

Kit di filtraggio composto da presa a mare, filtro acqua, valvole, raccorderia.



39.04654

Kit di scarico composto da marmitta, silenziatore e bocchettone di scarico

