

PRODOTTO DI PREPARAZIONE

**Aquastrip** - Gel sverniciatore all'acqua, biodegradabile, ideale per la rimozione delle vecchie antivegetative da superfici in legno, ferro, plastica e metalli in genere. Grazie alla sua natura acquosa il prodotto non intacca il gel coat o la vetroresina. Buon potere di rammollimento anche di smalti vernici e sottofondi monocomponenti. Dopo l'applicazione si può asportare con spatola o con acqua ad alta pressione. Resa pratica 1-1,5 mq./lt. Colore verde chiaro.

**64.64185** confezione da lt. 0,750  
**64.64187** confezione da lt. 5



PRODOTTO DI PREPARAZIONE

**64.64080**  
**Detersil** - Detergente emulsionante per silicone. Per ottenere la massima adesione delle pitture su superfici in vetroresina, senza dover carteggiare a fondo la superficie è necessario rimuovere eventuali agenti di distacco dello stampo, quali cere e siliconi favorendo l'adesione di fondi e finiture. Resa pratica 30 mq./lt. Confezione da lt. 1,000.



PROTETTIVO ANTI OSMOSI

**Aquastop** - Protettivo bicomponente epossidico senza solvente. Previene e cura l'osmosi della carena in vetroresina. Costituisce un ottimo fondo isolante per parti immerse in metallo (carene in alluminio o acciaio, flaps, timoni e bulbi). Resa pratica 5 mq./lt. Colore azzurro trasparente.

**64.64195** confezione da lt. 0,750  
**64.64196** confezione da lt. 2,5



PRIMER

**Adherglas Primer** - Ancorante monocomponente per vetroresina, gel coat e fondi epossidici. Resa pratica 13,3 mq./lt. Colore rosa.  
**64.64150** confezione da lt. 0,750  
**64.64151** confezione da lt. 5



FONDO PROTETTIVO

**64.64204**  
**Plastolite Pro** - Fondo isolante bicomponente epossidico per ottenere un ottimo effetto barriera e uniformità di superficie. Adatto sia per la carena che per le sovrastrutture. Particolarmente indicato per alluminio e metalli. Resa pratica 5 mq./lt. Confezione da lt. 0,750. Colore bianco.



PRIMER

**64.64152**  
**Propeller Primer** - Ancorante monocomponente ad altissima aderenza per assi ed eliche. Resa pratica 14,5 mq./lt. Confezione da lt. 0,250. Colore grigio chiaro.



FONDO PROTETTIVO

**Ticoprene Yachting** - Fondo isolante al clorocaucciù monocomponente. Buon potere isolante ed ottima resistenza all'immersione continua in acqua dolce e salata. Viene utilizzato quale isolante per antivegetative vecchie o non conosciute. Resa pratica 8,6 mq./lt. Colore verde.

**64.64197** confezione da lt. 0,750  
**64.64198** confezione da lt. 5



PRIMER

**64.64153**  
**Aderpox Primer** - Ancorante epossidico bicomponente utilizzabile su qualsiasi tipo di supporto. La sua peculiarità è quella di poter essere ricoperto a distanza di tempo con ogni tipo di antivegetativa Veneziani. Ideale per carena per fuoribordo e sovrastrutture. Resa pratica 6 mq./lt. Confezione da lt. 2,5. Colore bianco opaco.



FONDO PROTETTIVO

**64.64238**  
**Unikote Yachting** - Rivestimento bicomponente epossidico ad alto spessore a doppia funzione: protettivo e di finitura. Trova applicazione sia nella protezione della carena che nella finitura della coperta e del fuoribordo; la durata della protezione e la praticità di usare un solo prodotto per l'intero ciclo ne fanno un rivestimento ideale per tutte le barche. Resa pratica 5,3 mq./lt. Colore bianco. Confezione da lt. 0,750 (A+B)



PRIMER

**64.64154**  
**Epoxy Primer** - Ancorante e protettivo bicomponente epossidico per superfici metalliche (alluminio, acciaio, leghe) anche immerse. Aderisce perfettamente anche su vetroresina e legno. Resa pratica 10,5 mq./lt. Confezione da lt. 0,750. Colore verde chiaro.



STUCCO



**Epomast** - Stucco bicomponente epossidico ad alta resistenza meccanica, per livellare imperfezioni di medio bassa entità su ogni tipo di materiale. Utilizzabile sia in opera viva che in opera morta. Colore grigio chiaro.

**64.64199** conf. da kg 0,50 (A+B)

**64.64205** conf. da kg 2 (A+B)

STUCCO



**64.64210**

**Subcoat S** - Stucco epossidico bicomponente per applicazioni subacquee, ideale per la riparazione temporanea di falle ed incrinature dello scafo in acqua o in navigazione. Aderisce perfettamente su VTR, gel coat, acciaio e calcestruzzo. Confezione da kg. 2. (A+B). Colore azzurro.

DILUENTE



Confezioni da lt. 0,50.

**64.64160** (6470) per Antivegetative Ticoprene, Unigloss, Skiplac, Adherglass.

**64.64162** (6380) per Gummipaint, Gummipaint antifouling.

**64.64163** (5780) per Poliuretanic, Fibrodur, Wood Gloss, Wood Mat.

**64.64164** (5610) per epossidici Epoxy Primer, Aquastop, Epomast Pro, Epomast, Subcoats, Resina 2000, Ecoplast, Ceramite, Adherpox

**64.64165** (6700) per Gel Gloss Pro.

ANTIVEGETATIVA



**Propeller** - Antivegetativa monocomponente a matrice dura alta resistenza all'abrasione per eliche, assi, piedi poppi, flaps, ecc. Resa pratica 15 mq./lt. Confezione da lt. 0,250.

**64.64142B** bianco

**64.64142G** grigio

**64.64142N** nero



bianco



grigio



nero

STUCCO



**Epomast Pro** - Stucco bicomponente epossidico ultraleggero ad altissima spatolabilità. Grazie al suo bassissimo peso specifico si possono applicare notevoli spessori per il riempimento di grosse imperfezioni. Può essere impiegato sia sopra che sotto la linea di galleggiamento (anche per trattamenti antiosmosi).

**64.64215** confezione da kg. 1,5 (A+B). Colore azzurro.

**64.64217** confezione da kg. 5 (A). Colore azzurro.

**64.64218** confezione da kg. 5 (B). Colore bianco.

STUCCO



**Stucco Velox** - Stucco sintetico monocomponente a rasare. Viene generalmente impiegato per rasature di finitura allo spessore max di mm.1 per mano, in cicli monocomponenti su opera morta e sovrastrutture. Non è impiegabile nei cicli soggetti ad immersione continua o discontinua. Applicazioni di spessori superiori ad 1 mm. possono causare spaccature dello strato. Può essere sovraverniciato con fondi e finiture di tipo alchidico quali Eurogel, Unigloss ed Europa. Colore bianco.

**64.64212** conf. da kg 0,500

**64.64214** conf. da kg 1,500

STUCCO



**Epomast Rapido** - Stucco epossidico bicomponente di rapida essiccazione e ad alta resistenza, specifico per rasature e piccole riparazioni. Applicabile fino ad un massimo di 1 cm per passata. Può essere utilizzato su qualsiasi supporto sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Colore grigio chiaro

**64.64220** Conf. da kg. 0,500

**64.64221** Conf. da kg. 2

ANTIVEGETATIVA



**Cupron Plus** - Antivegetativa mono componente a matrice solubile a base rame (esente stagno). Si tratta di un formulato migliorato e modernizzato rispetto al sistema tradizionale. Ideale per barche da pesca e da lavoro. Resa pratica 8-10 mq./lt. Disponibile nei colori:

ROSSO	BLU	NERO	Lt.
<b>64.64138</b>			0,75
<b>64.64139</b>	<b>64.64132</b>	<b>64.64137</b>	2,5

NEW

NEW