

## SISTEMA PORTATILE PER LAVAGGIO SERBATOI e DEPURAZIONE GASOLIO

La condensa che si forma all'interno dei serbatoi causa acqua sporca e batteri. Questi batteri a contatto con l'acqua e il gasolio, causano una proliferazione molto intensa. Sul fondo si formerà un sedimento che andrà a danneggiare il circuito del gasolio ed i serbatoi causando malfunzionamento e corrosione. Questo sistema permette, con un solo intervento, il lavaggio dei serbatoi senza doverli sbarcare e la totale depurazione del gasolio.



- 1 - Aspirazione
- 2 - Entrata ai filtri
- 3 - Passaggio dai filtri alla pompa
- 4 - Uscita dalla pompa
- 5 - Ritorno al serbatoio

Articolo	Portata	Potenza	Alim.	Consumo	Peso	Dim cm.
<b>19.50010</b>	75 lt/min	500 W	220 V	3,5 A	30 kg	120x55x40



### Art. 19.50218

Prodotto indicato in caso di contaminazione batterica di serbatoi e cisterne di gasolio. Adatto per il trattamento di gasolio, biodiesel e loro miscele. Garantisce un'efficace azione biocida nei punti di maggiore concentrazione batterica, evitando l'intasamento e/o la rottura di filtri, iniettori, ecc. Versare il prodotto nel serbatoio prima del riempimento. Utilizzare 1lt ogni 1000-2000lt di gasolio.



### Art. 19.21020

Filtro di ricambio RACOR 30 micron.