

10.10004

Salvagente anulare VIRGO R.I.Na. (0474), n. CCE 8999/2 approvato SOLAS 74/83-E.C.96/98-M.E.D.-DM n.385. Con strisce riflettenti, struttura portante in materiale plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso. Per nautica da diporto. Dim. Ø est. cm. 62,5, Ø int. cm. 40,5, peso kg. 2,5


10.10008

Salvagente anulare ALTURA L R.I.Na. (0474), n. CCE 42499 approvato SOLAS 74/83-E.C.96/98-M.E.D.-DM n.385. Con strisce riflettenti, struttura portante in materiale plastico indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso. Dim. Ø est. cm. 72, Ø int. cm. 43,5 peso kg. 2,5


10.10009

Salvagente anulare ALTURA P come art. 10.10008, ma appesantito. peso kg. 4,0

Contenitore in tessuto poliester e imbottito per salvagente anulare Virgo (art. 10.10004) o similari. Apertura con cerniera e fissaggio a pulpito e battagliole con cinghie regolabili. Può contenere anche la cima regolamentare art. 10.10030 e la boetta luminosa art. 10.40835. Disponibile in 2 colori

10.10005 Bianco
10.10006 Blu Navy

NEW

10.10012

Salvagente a ferro di cavallo Body Guard in materiale plastico rigido. Dotato di maniglie per un sicuro appiglio. **Approvato secondo il Ministero dei trasporti e della navigazione n. 385/28/09/1989 e Marine Marchande francese.**



Salvagente anulare in materiale espanso a cellule chiuse rivestito in PVC elettrosaldato. Dim. Ø est. cm. 60.

10.13025 fasce rosse
10.13026 fasce blu


10.10030

Cima galleggiante regolamentare per salvagente anulare. Treccia Ø mm. 8, lunghezza mt. 30. Carico di rottura kg. 400


10.10300
Baywatch navy

Salvagente professionale. La superficie particolarmente liscia e la speciale conformazione facilitano il traino del salvagente fino alla persona da salvare. Completo di cima cm. 200 e tracolla. Dim. mm. 680 x 130 x 230 peso kg. 1,2.


10.40835

Boetta luminosa galleggiante con luce a LED lampeggiante ad alta visibilità per salvagente anulare e ferro di cavallo. Si accende a capovolgimento, alimentazione con 1 pila tipo D (non inclusa). **Conforme alla direttiva 96/98/CE come emendata dalla direttiva 2002/75/CE. Secondo direttiva MED I.G. 0407 N° IG-234-2008.** Dim. mm. 160x80x80.






10.40837
Torcia lampeggiante 360° crepuscolare a LED con interruttore. Alimentazione con 1 pila tipo D (non inclusa)



10.40245
BUOYSMOKE - Segnale fumogeno per ponte comando, **omologata SOLAS**. Completo di supporto in acciaio inox. L'attivazione fumogena avviene con innesco manuale.




10.40241
MANOVERBOARD360 - Boetta luminosa-fumogena, **omologata SOLAS 98 per navi abilitate alla pesca costiera**. Completa di supporto in acciaio inox. L'attivazione luminosa avviene con l'immersione in acqua, mentre l'attivazione fumogena con innesco manuale. La durata delle batterie è di circa 4 anni. Peso kg. 5,5.



10.59055
Nastro riflettente **omologato R.I.Na.**, da applicare a mezzi di salvataggio, atolli, salvagenti, ecc....., per naviglio da pesca e mercantile. Altezza mm. 50, rotolo da mt. 50. Venduto a mt.

NEW



10.10022
Supporto in acciaio inox completo di portaboetta per body guard. Si può installare su piano, a parete o su tubo Ø mm. 22/25 con apposito morsetto art. 10.11001 non incluso.



10.14006
Supporto in acciaio inox per salvagente anulare Altura art. 10.10008/9.



NEW



10.10026
Supporto in acciaio inox per salvagente anulare o a ferro di cavallo, con portaboetta. Si può installare su piano, a parete oppure su tubo Ø mm. 22/25, tramite apposito morsetto art. 10.10001 incluso. (per anulare art. 10.10004/8/9 e boetta art.10.40835)



10.14007
Supporto universale in acciaio inox per salvagente anulare o a ferro di cavallo. Si può installare su piano, a parete oppure su tubo Ø mm. 22/25.

10.10023

Supporto in acciaio inox per salvagente anulare Ø cm.65 con portaboetta. Si può installare su piano, a parete o su tubo Ø mm. 22/25 con apposito morsetto art. 10.11001 incluso. (per anulare art. 10.10004 e boetta art.10.40835).



10.10028

Supporto in acciaio inox per boette luminose art. 10.40835. Si può installare a parete o su tubo Ø mm. 22/25 con apposito morsetto art. 10.11001 incluso.



10.10027

Supporto in PVC nero per salvagente anulare o ferro di cavallo con portaboetta. Si può installare su piano, a parete o su tubo Ø mm. 22/25 con apposito morsetto art. 10.11001.



10.11001

Morsetto in nylon universale per fissaggio su tubo Ø mm. 22/25, completo di bulloni. Interasse fori mm. 31,5.



10.11002

Clip Ø mm. 31 di ricambio per art. 10.10026/8

10.11007


Morsetto in acciaio inox AISI 316 per fissaggio su tubo Ø mm. 30/35/40.

NEW



10.10029

Supporto in PVC nero per boette luminose art. 10.40835 attacco a parete o su tubo Ø mm. 22/25 con apposito morsetto art. 10.11001.



10.10042

Kit fissaggio 10.10040 su tubo Ø mm. 25.



10.10043

Staffa di supporto per art. 10.10028, da applicare all'art. 10.10040



10.10040

Supporto in acciaio inox per salvagenti anulari. Si può installare su piano, a paratia e su tubo tramite apposito kit (10.10042). La cima del salvagente è avvolta sulla parte centrale pronta all'uso.

