

Zattera di salvataggio da diporto mod. **ZEFIRO** omologata per la navigazione tra le 6 e le 12 miglia dalla costa, in ottemperanza a quanto disposto dal **D.M. 29/07/2008 n° 146. UNI EN ISO 12402**. Prima revisione dopo 3 anni dalla data di produzione, le successive ogni 2 anni dalla precedente.

CONTENITORE VALIGIA	4P	6P	8P	10P	12P
Articolo	11.11404	11.11406	11.11408	11.11410	11.11412
Dim. valigia cm	63x26x26h	65x26x26h	65x26x30h	65x29x35h	68x29x35h
Peso Kg.	24	30	35	39	44



Zattera di salvataggio OCEANIC omologata Ri.N.A. secondo il D.M. 12/08/02 n° 219 e **ISO 9650**. Obbligatoria per la navigazione da **diporto** e come previsto dal nuovo regolamento di attuazione del codice della nautica, utilizzabile su imbarcazioni e navi da diporto ad uso noleggio. **Oltre 12 miglia dalla costa**. (Revisione ogni 2 anni).

CONTENITORE RIGIDO	4P	6P	8P	10P	12P
Articolo	11.11804	11.11806	11.11808	11.11810	11.11812
Dim. valigia cm	73x47x32h	73x47x34h	73x47x36h	85x60x31h	85x60x32h
Peso Kg.	56	61	71	84	95



CONTENITORE VALIGIA	4P	6P	8P	10P
Articolo	11.11814	11.11816	11.11818	11.11820
Dim. valigia cm	73x32x43h	73x32x43h	78x38x49h	76x38x56h
Peso Kg.	49	58	67	79



11.11320

Gancio idrostatico automatico, Hammar H20 è approvato in tutto il mondo, corrisponde alla convenzione SOLAS 74/96, REG. III/4 LSA CODE, IMO RES. MSC. 48(66), IMO RES MSC. 81(70) approvato secondo le direttive EU 96/98 EC su materiali per la marina ed ha approvazione NATO. Profondità di sgancio da 1,5-4,0 metri, come richiesto dalla normativa. Non necessita di revisione annuale, ne di riparazioni o ricambi, **ma deve essere sostituito dopo 2 anni**, dalla data di installazione a bordo.



11.11308
Sella universale per zattere

Apparecchio galleggiante di salvataggio. Approvazione SOLAS 74 e conforme al D.M. 2/12/77. Altezza di caduta mt. 18.

	4P	8P	12P
Articolo	11.11004	11.11008	11.11012
Dim. cm.	93X93X25h	93X93X25h	100X100X30h
Peso Kg.	16	16	23

