

PREVENZIONE ANTINCENDIO

A N A F
Antincendi



Estintore in alluminio portatile a polvere, completo di supporto.
Certificati MED, P.E.D. 97/23EC, EN3/7 e marchio CE. Sono classificati secondo la loro capacità di spegnere differenti tipi di fuoco. Un coefficiente indica la capacità di estinguere e una lettera il tipo di fuoco che può essere spento da un dato estintore.

A - Fuoco di materie secche (carta, legno, tessuti, ecc.)

B - Fuoco di liquidi (idrocarburi)

C - Fuoco di gas (butano - propano)

Articolo	Kg	Manom.	Classi di fuoco	Ø mm	Altezza mm.	Peso Kg	Scatola pz.
12.13001	1	No	5A-34BC	82	295	1,35	6
12.13010	1	Si	5A-34BC	82	295	1,35	6



12.13001



12.13010

Estintore in alluminio portatile a polvere, completo di supporto.

Certificati Francia, P.E.D. 97/23EC, EN3/7 e marchio CE.

Articolo	Kg	Manom.	Classi di fuoco	Ø mm	Altezza mm.	Peso Kg	Scatola pz.
12.13021	1	Si	5A-34BC	82	295	1,35	6



Estintore in alluminio portatile per uso navale, imbarcazioni da lavoro, pesca e mercantili, completo di supporto.

Certificati MED 96/98/EC, P.E.D. 97/23/EC, EN3 e marchio CE.

Articolo	Kg	Manom.	Contenuto	Classi di fuoco	Ø mm	Altezza mm.	Peso Kg	Scatola pz.
12.13122	2	Si	Polvere	13A-89BC	115	340	3,5	4
12.13123	3	Si	Polvere	13A-89BC	130	390	4,8	4
12.13124	4	Si	Polvere	21A-113BC	150	430	6,6	1
12.13126	6	Si	Polvere	27A-183BC	180	457	9,5	1
12.13132	2	No	CO2	34B	100	587	6,25	1
12.13125	5	No	CO2	89B	139,7	712	14,1	1



12.13122/3/4



12.13126



12.13132



12.13125

Estintore automatico a polvere, classi di fuoco ABC, installazione a soffitto.

Si apre automaticamente alla temperatura di 68°C.

Articolo	Kg	Manom.	Contenuto	Ø mm	Altezza mm.	Satura m3
12.13305	1	Si	Polvere	82	295	2
12.13302	2	Si	Polvere	190	200	3
12.13303	3	Si	Polvere	180	280	4

NEW

NEW



12.13305



12.13302



12.13303





Firekill, per barche con motore entrobordo, è costituito da un serbatoio pressurizzato caricato con **polvere ABC approvato R.I.Na ISO 9094**. È un impianto automatico con comando manuale a distanza, termosensibile al calore ad apertura automatica a 93°. La valvola dispone di 2 uscite da 3/8" alle quali si collegano tubazioni di rame con un massimo complessivo di 4 ugelli che così erogano il getto estinguente con precisione nel punto effettivo del rischio di incendio. Montaggio senza necessità di filettare tubi, estremamente rapido e facile.

L'impianto è fornito di:

Serbatoio marcato CE PED 97/23 - valvola automatica 2 uscite da 3/8" -

5 mt di tubo di rame Ø 10x1 - ugelli speciali per polvere 3/8"

1 cassetta con maniglia di comando a distanza - 1 cavetto di acciaio con guaina flessibile da 4 mt -


4 raccordi ad attacco rapido per tubo rame Ø 10x1 - 1 staffa fissaggio

Articolo	Kg	Ø mm	Altezza mm.	Satura m3
12.13233	3	140	365	5,1
12.13236	6	160	440	10
12.13242	12	190	640	20



Stesse caratteristiche dell'art. 12.13236, ma caricato con **HFC227 conosciuto anche come FM200**, che è un gas pulito ed ecologico (non danneggia l'ozono), non danneggia il motore, non lascia residui, non sporca e non è nocivo per le persone.

Articolo	Kg	Ø mm	Altezza mm.	Satura m3
12.13236H	6	160	440	10



12.13250

Anello anti incendio in nylon con copertura in acciaio inox e lente acrilica. Permette di ispezionare il vano motore e, in caso di incendio, di entrare con l'estintore senza doverlo aprire.

Dimensioni mm. A= 50 B= 70 C= 29.



12.13500

Nicchia in ABS bianco per azionamento estintore.

Dim. mm. 100 x 105, Incasso Ø mm. 80.

Da utilizzare con cavo STOP B14. (vedi pag. 312)



Porta estintore da kg.1 in PVC

Dim. mm. 420x170x110 prof.

12.13300 senza sportello

12.13301 con sportello



Nicchia in ABS bianco porta estintore con sportello e maniglia di chiusura.

Articolo	Estintore Kg.	Dim. mm. H x L x P	Taglio mm.
12.13501	1	410x170x120	350x115
12.13502	2	485x220x140	425x155

Thank you for evaluating AnyBizSoft PDF Password Remover.

With the trial version, only the first 3 pages of each file can be exported.

To get all the pages exported, you need to purchase the software from

<http://www.anypdftools.com/buy/buy-pdf-password-remover.html>